



Save as PDF



MityLite™ 1965 LED Zone 0 Flashlight



VOTRE PASSEPORT INTERNATIONAL POUR LES SITES DANGEREUX

Lorsque vous travaillez sur des sites dangereux, n'oubliez jamais qu'une torche peut déclencher un incendie. Si vous avez besoin de la toute dernière technologie LED la plus performante sous un format compact, choisissez la nouvelle torche à LED 1965 MityLite™ de Peli. Assez petite pour tenir dans la poche de votre chemise, elle éclaire suffisamment votre lieu de travail. Ses LED lumineuses, écoénergétiques et durables, intégrées dans un format compact, font de la nouvelle torche à LED 1965 MityLite™ la torche de sécurité homologuée pour les tâches à réaliser.



MityLite™ 1965 LED Zone 0 Flashlight

ANSI FL1 Specifications

Fort	
SOURCE DE LUMIERE	LED
PILES	2 AAA Alkaline (Included)
TEMPS-CHARGE	
TENSION	3
LONGUEUR	13.9 cm (5.48")
POIDS AVEC PILES	0.09 kg (3 oz.)
POIDS SANS PILES	0.03 kg (1.1 oz.)

RENDEMENT LUMINEUX

AUTONOMIE (heure/min)

PORTÉE DE FAISCEAU (mètre)

INTENSITÉ DU FAISCEAU MAXIMUM (candela)

FL1 STANDARD	Fort	
	4h	
	51m	
	756cd	

Materials

Corps	Lentille	Revêtement de la lentille	Genre d'interrupteur
EXL	Clear Polycarbonate	EXL	Rotary Switch Operation
Pince	Contact, ressort et fixation	Joint torique	Disques de vision nocturne
N/A	Phosphore Bronze	EPDM	NA

Configuration

Cat. n°	Description
1965Z0	MityLite™ 1965 LED Zone 0 Flashlight

MityLite™ 1965 LED Zone 0 Flashlight ACCESSOIRES

No accessories are currently available for this product

Homologations

CE Ex - II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C
Da

Certificate: TRAC10ATEX11241X

IECEx - IECEx TRC10.0005X - II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°

- Class I II III Div. 1 Grps. ABCDEFG T4

- Class I II III Div. 1 Grps. ABCDEFG T4