



2765Z0

Lampe Frontale

La nouvelle torche frontale de sécurité certifiée de Peli est conçue pour être utilisée dans les environnements dangereux. Outre sa certification dans la catégorie ATEX la plus haute, Zone 0 (Cat. 1), elle est ultra compacte et légère, pesant seulement 96 g, batteries comprises. Équipée de trois LED positionnées de manière unique, elle produit jusqu'à 141 lumens et offre jusqu'à 14 heures de service.

La Peli 2765Z0 présente différents modes : haute intensité, faible intensité, éclairage vers le bas et mode clignotant. Les LED orientées vers le bas permettent d'éclairer la voie pour se déplacer en toute sécurité et lire de manière plus confortable ; et elles seront très appréciées de vos homologues, que vous n'aveuglerez plus lors des interactions face à face. De plus, la Peli 2765Z0 est équipée d'un témoin d'autonomie de la batterie permanent, qui vous permet de surveiller le temps d'éclairage qu'il vous reste.

La lampe est disponible en deux couleurs, jaune et noire. Elle inclut une sangle en caoutchouc pour le port sur un casque et une sangle en tissu pour le port frontal direct. Elle est fabriquée en polymère IPX4 extrêmement durable, résistant à l'eau et aux intempéries, et pivote à 45 degrés, permettant ainsi d'éclairer les zones souhaitées à l'aide d'un faisceau direct, limpide et puissant.

Nouvelle torche frontale Peli™ 2765Z0 : Laissez-vous guider en toute sécurité dans les zones dangereuses.



DIMENSIONS

longueur 2.25" (5.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique Over-molded TPR
lentille Clear Polycarbonate (PC)
revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

■ Black ■ High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED
Lamp Secondary Type LED

POWER

taille des piles AAA
type de piles Alkaline
nombre de piles 3
piles incluses Oui
Indicateur de niveau de la batterie RGB LED
volts 4.5v

POIDS






poids avec piles 3.4 oz (96 gr)
poids sans piles 2.1 oz (60 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

| FL1 STANDARD | HIGH | DOWNCAST | MAIN & DOWNCAST HIGH | MAIN & DOWNCAST LOW |
|---|---------------|--------------|----------------------|---------------------|
|  | 141 LUMENS | 27 LUMENS | 118 LUMENS | 68 LUMENS |
|  | 5h 30mins | 14h 0mins | 5h 15mins | 8h 0mins |
|  | 78m | 9m | 66m | 44m |
|  | 1512cd | 22cd | 1078cd | 486cd |
|  | IP54 | | | |